

DATENBLATT

EVOKO LISO ROOM MANAGER

RAUMBUCHUNGSSYSTEM



Der Evoko Liso Room Manager ist ein lokal betriebenes Gerät für einfache Interaktion und Raumbuchung. Er bildet das Herzstück unserer Self-Hosting-Suite – ein Raummanager, der alle Funktionen bietet, die Sie für ein lokal betriebenes Raumbuchungssystem benötigen. Direkt vor jedem Besprechungsraum angebracht, ist klar und deutlich erkennbar, wer den Raum gebucht hat und für welchen Zeitraum.

SELBST GEHOSTET

Mit dieser Lösung haben Sie die volle Kontrolle über Ihre selbst gehostete Serverinstallation und die verbundenen geräte..

ALLES INKLUSIVE

Bezahlen Sie einmalig und erhalten Sie Produktsupport sowie kostenlose Updates.

RAUMSTATUS AUF EINEN BLICK ERKENNEN

Ein Raumbuchungssystem sollte mehr sein als nur eine Liste von Funktionen. Wir sind der Meinung, dass es einfach zu bedienen sein muss und in jedem Büro hervorragend aussehen sollte. Der Evoko Liso Room Manager überzeugt mit unseren bekannten intuitiven Lichtsignalen, die Sie zum richtigen Raum führen und den Raumstatus aus der Entfernung klar erkennbar machen.



VERFÜGBAR



IN DEN NÄCHSTEN 10
MINUTEN GEBUCHT



BESCHÄFTIGT

SPEZIFIKATION FÜR ARCHITEKTEN & INGENIEURE

- Das Besprechungsraum-Display soll für die Nutzung mit dem Evoko Raumbuchungssystem ausgelegt sein.
- Das Besprechungsraum-Display soll ein 8-Zoll kapazitives Touch-Display mit Anti-Fingerabdruck-Beschichtung umfassen.
- Das Produkt soll eine dreifarbige indirekte Licht-Aura enthalten, um den Raumstatus aus der Ferne sichtbar zu machen.
- Das Besprechungsraum-Display soll Power over Ethernet (PoE) oder einen 12V AC/DC-Netzadapter unterstützen.
- Das Besprechungsraum-Display soll einen Näherungssensor besitzen, der beim Nähern detaillierte Informationen anzeigt.
- Das Besprechungsraum-Display soll RFID-Karten unterstützen.
- Das Besprechungsraum-Display soll ein selbst gehostetes System sein.
- Das Besprechungsraum-Display soll Montagemöglichkeiten für Standardwände sowie Glaswände bieten.
- Das Besprechungsraum-Display soll 23 verschiedene Benutzeroberflächen-Sprachen bereitstellen.

EINE NEUE STUFE INTUITIVER BENUTZEROBERFLÄCHE

Der Evoko Liso Room Manager verfügt über einen integrierten Näherungssensor, der beim Annähern an den Bildschirm eine zusätzliche Informationsschicht öffnet und Ihnen alles zeigt, was Sie wissen müssen.

Nutzen Sie den Touchscreen, um schnell einen Raum für spontane Meetings zu finden.

Kleine Symbole zeigen die Ausstattung des Raums an, sodass Sie den Raum wählen können, der Ihren Anforderungen entspricht.

Außerdem können Sie defekte oder fehlende Meeting-Ausstattung direkt über den Bildschirm melden.

FERNSICHT



Raumname, Status und aktuelle Uhrzeit werden in einer größeren Schrift dargestellt.

CLOSE VIEW



Detaillierte Ansicht mit Zugriff auf Aktionsschaltflächen.

HELL UND HILFREICH

Der Evoko Liso Room Manager macht das Buchen eines Raums einfacher denn je – entweder über Ihren bevorzugten digitalen Kalender oder direkt am Bildschirm mit nur einem Fingertipp.



DESIGN-AUSZEICHNUNGEN

Der Evoko Liso Room Manager wurde mit mehreren renommierten Design-Auszeichnungen geehrt.



PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

TECHNISCHE INFORMATIONEN	BENUTZEROBERFLÄCHENSPRACHEN
<p>Anzeige</p> <ul style="list-style-type: none">• 8-Zoll kapazitiver Touchscreen mit Anti-Fingerabdruck-Beschichtung <p>Anschlüsse:</p> <ul style="list-style-type: none">• Wi-Fi – 802.11 a/b/g/n• Ethernet – RJ-45, 10/100/1000 Mbit• PoE & PoE+• RFID• 13,56 MHz Leser• ISO/IEC 14443A/B• Unterstützt MIFARE 4K/1K Karten (unterstützt nicht ISO/IEC 15693 oder MIFARE Ultra-light C) <p>Stromversorgung:</p> <p>Power over Ethernet (PoE) oder 12V AC/DC Netzadapter (Zubehör)</p> <p>Sensors:</p> <ul style="list-style-type: none">• Proximity sensor <p>Montage:</p> <ul style="list-style-type: none">• Montagemöglichkeiten für Standardwände und Glaswände• 5-Wege-Kabelausgang für eine einfache und ordentliche Installation <p>Sonstiges::</p> <p>Dreifarbige indirekte Licht-Aura, um den Raumstatus bereits aus der Entfernung sichtbar zu machen</p> <p>Offene API für die Integration von Drittanbietern</p> <p>Kommunikation über Echtzeit-Zweiwegverbindung</p> <p>Fernverwaltung mit Multi-Standort-Unterstützung</p> <p>Echtzeitüberwachung und Statistik</p> <p>Server:</p> <ul style="list-style-type: none">• Recommended specifications: Dual Core CPU-4GB-30GB	<ul style="list-style-type: none">• Arabic• Catalan• Chinese, Simplified & Traditional• Czech• Danish• Dutch• English• Estonian• Finnish• French• Galician• German• Italian• Japanese• Latvian• Lithuanian• Norwegian• Polish• Portuguese• Russian• Spanish• Swedish• Thai

IM SYSTEM ENTHALTEN	KOMPATIBLE PLATTFORMEN	ABMESSUNGEN UND GEWICHT
<ul style="list-style-type: none">• Evoko Liso Room Manager hardware• Montagekits für Standard- und Glaswände <p>Evoko Home Anwendung (wird für Konfiguration, Synchronisation und Verwaltung verwendet)</p> <ul style="list-style-type: none">• Software-Updates für die Liso Room Manager Einheit und Evoko Home	<ul style="list-style-type: none">• Microsoft Office 365• Microsoft Exchange 2016• Microsoft Exchange 2013• Microsoft Exchange 2010• Google Workspace• IBM/Lotus Domino Smartcloud• IBM/Lotus Domino 8.5.3 – 9.x• Evoko booking (stand-alone version)	<p>ABMESSUNGEN</p> <ul style="list-style-type: none">• 7.9 x 7.9 x 1.0 in (200 x 200 x 25 mm) <p>GEWICHT</p> <ul style="list-style-type: none">• 2,87 lbs (1.3 kg)

OPTIONALES ZUBEHÖR

- Netzteil**
- ERM2014